

## 29255 - ANTIGRAFFITI ADDITIVE

### OMSCHRIJVING

Anti-graffitihulpstof (3%) voor afwerkklagen verkregen uit ACRITOP 29155, ISOAKRYL, MACROFAN en 09792 ACRIFAN 2000 en MACROFAN blanke lak.

### GEBRUIK

Voor openbaar vervoer en industriële voertuigen waarbij een anti-graffitibehandeling noodzakelijk is.

### KENMERKEN

- Voorkomt 'druppel-effect'-graffiti.
- Met hogedruk gereedschap en specifieke schoonmaakmiddelen is graffiti makkelijker te verwijderen.
- Verbetert oppervlakte-eigenschappen en geeft het een 'zelfreinigende' werking: vooral bruikbaar voor oppervlakten die blootgesteld worden aan modder, industriële poeders en zout.
- Zorgt voor een goede krasvastheid.

### VOORBEREIDING ONDERGROND

Zie technisch gegevensblad van het toe te voegen product.

### TOEPASSING

Spuiten.

#### Mengverhouding:

	naar volume	naar gewicht
ACRITOP-ISOAKRYL-MAC1-MAC4-ACRIFAN 2000-MACROFAN	1000 ml	1000 g
29255 ANTIGRAFFITI ADDITIVE	30 ml	30 g

Voorzichtig schudden om de hulpstof goed te mengen.

Voor het aanbrengen, volg de instructies op de technische gegevensbladen van de relevante producten.

### OPMERKINGEN

De anti-graffitibehandeling werkt alleen als de laag is uitgehard en zijn maximum chemische resistentie heeft bereikt.

Voor het opnieuw schilderen/spuiten is het essentieel, dat het oppervlak grondig wordt geschuurd en zeer nauwkeurig wordt ontvet.

**LET OP: de anti-graffitiwerking neemt af naarmate het product waaraan de hulpstof is toegevoegd slijt.**

**TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0488-NL**  
**BIJGEWERKT 11/2004**

De gegevens in deze informatiebladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL