


EL010 – PLASTIC PRIMER



Klaar voor gebruik



Drogen bij 20°C:
20–30 min.

OMSCHRIJVING

Universele ééncomponent-grondlak voor kunststoffen, klaar voor gebruik in spuitbus.

TOEPASSING

Speciaal product dat wordt gebruikt bij het opnieuw lakken van kleine reparaties aan alle soorten kunststoffen die worden toegepast in auto's.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te gebruiken, klaar voor gebruik (spuitbus)
- Uitstekende directe hechting op kunststoffen
- Sneldrogend
- Veilig in het gebruik
- Licht zilveren kleur voor eenvoudig aanbrengen

VOORBEREIDING ONDERGROND

Zorvuldig ontvetten met 00660 QUICK CLEANER.

Zie voor meer informatie over het gebruik van het product in snelle reparatiecycli cyclus-gegevensblad nr. 007.

AANBRENGEN

Spuiten.

Klaar voor gebruik. 2–3 minuten goed schudden voor gebruik.

Spuittemperatuur: 15–30°C

Aantal lagen: 1, kruislings

Spuitafstand: 20–25 cm

Aanbevolen laagdikte: 5–10 µm

DIR 2004/42/EC: Special finishes IIB/e – VOC klaar voor gebruik 840 g/l


Klaar voor gebruik bevat dit product niet meer dan 840 g/l VOC

DROOGTIJDEN

Drogen bij 20°C

20–30 min.

AANBEVOLEN TOPLAGEN



Vulmiddelen en toplagen uit de Lechler-serie kunnen worden overgelakt zonder schuren na uitdampen.
Zie voor meer informatie over het gebruik van het product in snelle reparatiecycli cyclus-gegevensblad nr. 007.

OPMERKING

LET OP: dit product is niet geschikt voor het gebruiken op van ondergronden van polyethyleen (PE). Polyethyleen wordt gebruikt voor sommige brandstoftanks en delen van motorfietsen.

Draai na gebruik de spuitbus ondersteboven en spuit de rest uit het aanvoerbuisje om verstoppingsproblemen te voorkomen bij het volgende gebruik.

HOUDBAARHEID BIJ 20°C: 24 maanden

**TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0498-NL
BIJGEWERKT 09/2006**

De gegevens in deze informatiebladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. **DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL**