





## HF555 HYDROFAN FADE-OUT BLENDER



1000 ml +  
1000-2000 ml



14-15" DIN4  
bij 20° C

### OMSCHRIJVING

Fade-out-additief voor gebruik met HYDROFAN-basislakken.

### GEbruik

Kant-en-klaar additief voor HYDROFAN om het uitspuiten van metallic- en parelmoerkleuren te vereenvoudigen.

### EIGENSCHAPPEN

- Kant-en-klaar product in de handige Hydro-fles met eenvoudige doseerdop.
- Het verbetert de richting van de metallic deeltjes.
- Het voorkomt de vorming van wolken.
- Het beïnvloedt de chemisch-fysische eigenschappen van het product niet.

### AANBRENGEN

Spuiten.

**Mengverhouding voor overgang:**

HYDROFAN (reeds verdunde kleur)  
HF555 BLENDER

**per volume**  
1000 delen  
1000-2000 delen

Viscositeit bij 20°C: 14 - 15" DIN4

Ø luchtkap: 1,2-1,5 mm; HVLP: 1,3 mm

Luchtdruk: 2-4 Atm; HVLP: 1-2 Atm

Aantal lagen: 1-2 **nevelend van buiten naar binnen op de bijgespoten plek**

### AANBEVOLEN BLANKE LAKKEN

MACROFAN UHS BLANKE LAKKEN.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD 0552-NL  
BIJGEWERKT 02/2007

De informatie op dit blad wordt te goeder trouw verstrekt en hoewel we ons uiterste best hebben gedaan de informatie te controleren voor gebruik, wijzen we elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten van de hand. **DIT PRODUCT IS BESTEMD VOOR HET PROFESSIONEEL VERVEN VAN VOERTUIGEN DOOR BEVOEGD PERSONEEL.**