








## POLIJS PROCES VOOR STERKE OXIDATIE EN HET VERWIJDEREN OPERVLAKKIGE KRASSEN

	PRODUCT	EQUIPMENT	OPERATIONS
		SCHUREN MET KORREL P1200 + P3000	NAT SCHUREN MET KORREL P1200 + P3000
	EC918 FIRSTCUT Abrasive Cream	POETS MACHINE MET LAMSWOL SCHIJF	POETSEN MET GEMIDDELDE TOEREN (1200-1500 RPM)
	EC919 FINISHCUT Abrasive Cream	POETS MACHINE MET MEDIUM-SOFT SPONS SCHIJF	POETSEN MET GEMIDDELDE TOEREN (1200-1500 RPM)
	EC920 PROTECTIVE Polish Cream OF EL098 ENERGY LINE POLISH	POETS MACHINE MET ZACHTE SPONS SCHIJF	POETSEN MET LAGE TOEREN (1000 RPM)
	EC920 PROTECTIVE Polish Cream OF EL098 ENERGY LINE POLISH	POETS MET MICROVEZEL DOEK	MEERDERE MALEN MET DE HAND NAWRIJVEN TOTDAT DE POETS RESTEN WEG ZIJN

**OPMERKINGEN:**

Voordat men gaat poetsen moet de lak doorgedroogd zijn, zeker bij een 2k topcoat.

Als de lak niet goed droog is kunnen er kringen ontstaan in de lak die zeer moeilijk te verwijderen zijn.

**POLIJS PROCES TECHNISCHE DATA SHEET N° CL015/a-NL  
BIJGEWERKT OP 04/2012**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL