



## POLIJS PROCES VOOR ANTISCRATCH BLANKELAK




### INTRODUCTIE

Dit polijst process stelt u in staat om een snel en effectieve herstel uit te voeren op MC450 MACROFAN UHS ANTISCRATCH CLEARCOAT.

### OPPERVLAKTE VOORBEREIDING

Het oppervlakte moet doorgedroogd zijn. Naast het standaard doordrogen is een extra doordrogen IR lampen bij 70-80°C aanbevolen, dit process moet langer zijn dan standaard wordt aanbevolen.

Voor het beste resultaat is het beter om extra te poetsen met de machine anders wordt de plek weer mat .

	PRODUCT	GEREEDSCHAP	OPMERKINGEN
	ALLEEN INDIEN NODIG	SPECIALE MESSEN OF LAKSCHAAFJES	VERWIJDER HET BOVENSTE DEEL VAN DE VERVUILING
		SCHUREN MET BLOK + KORREL P3000 OF GESCHIKTE SCHUURSCHIJVEN	NAT SCHUREN MET P3000 OF DROOG INDIEN AANGEGEVEN DOOR DE FABRIKANT
		ROTORBITAL MACHINE MET 75 mm PAD	MAAK HET OPPERVLAKTE VLAK EN VERGROOT DE PLEK GROTER
	EC918 FIRSTCUT Abrasive Cream	POETS MACHINE MET LAMSWOL SCHIJF	POETSEN MET LAGE TOEREN (1000 RPM) ZONDER HET OPPERVLAKTE TE VERWARMEN
	EC919 FINISHCUT Abrasive Cream	POETS MACHINE MET MEDIUM-SOFT SPONS SCHIJF	POETSEN MET LAGE TOEREN (1000 RPM) ZONDER HET OPPERVLAKTE TE VERWARMEN EN MAAK DE PLEK GROTER
	EC920 PROTECTIVE Polish Cream	POETS MACHINE MET ZACHTE SPONS SCHIJF	Wissel tijdens het poetsen af met een zachte en droge schijf

Door de eigenschappen van de antiscratch clearcoat zijn deze stappen over het algemeen lastig omdat zij direct in gaan tegen de eigenschappen van deze blanke lak .

### OPMERKINGEN

Mochten er te veel fouten in het oppervlakte zitten is het beter om deze over te spuiten .

### POLIJS PROCES TECHNISCHE DATA SHEET N° CL017/a-NL

#### BIJGEWERKT OP 04/2012

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL