




**POLIJS PROCES VOOR BIJ EN UITSPUITEN**

	PRODUCT	GEREEDSCHAPPEN	OPMERKINGEN
	EC918 FIRSTCUT Abrasive Cream	POETS MACHINE MET MEDIUM-SOFT SPONS SCHIJF	POETSEN MET GEMIDDELDE TOEREN (1200-1500 RPM)
	EC919 FINISHCUT Abrasive Cream	POETS MACHINE MET ZACHTE SPONS SCHIJF	POETSEN MET LAGE TOEREN (1000 RPM)
	EC920 PROTECTIVE Polish Cream	POETS MET MICROVEZEL DOEK	MEERDERE MALEN MET DE HAND NAWRIJVEN TODDAT DE POETS RESTEN WEG ZIJN

NOTES

Voor het beste resultaat houdt u rekening met het volgende:

Voordat u gaat uitspuiten verwijderd u met de abrasieve paste (EC918) vervuiling van het uit te spuiten oppervlakte.

Voordat u de uitspuitzone gaat poetsen moet u er zeker van zijn dat deze door gedroogd is. Indien nodig gebruikt u IR lampen op de uitspuit zone.

**POLIJS PROCES TECHNISCHE DATA SHEET N° CL023/a-NL
BIJGEWERKT OP 04/2012**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL