



LS 103 (29103) SYNTOPRIMER



1000 ml +
200–400 ml



20–25° DIN 4
bij 20°C



Ø 1,4–1,8 mm
4 bar
Aantal lagen: 2-3



Drogen bij 20°C:
Hanteerbaar: 60 min.
Uitgehard: 24 u

OMSCHRIJVING

Zeer snel drogende, synthetische grondverf; bevat geen chroom of lood.

TOEPASSING

Roestwerende grondverf voor landbouwmachines, bouwmachines, industriële voertuigen en stalen ondergronden in het algemeen.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Goede hechting op staal
- Grote vulcapaciteit

VOORBEREIDING ONDERGROND

Zwart plaatstaal: micro-stralen, schuren.

Staalplaat: zorgvuldig ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW en schuren of stralen.

Oude verflagen: niet aanbrengen op oplosmiddelgevoelige verflagen.

AANBRENGEN

Spuiten.

Mengverhouding:

naar volume

SYNTOPRIMER
00825 LECHSYS STANDAARD (verdunner) of
00824 LECHSYS SLOW VERDUNNER
00552 LECHLEROID DILUENTE L (verdunner)

1000 delen
200–400 delen

Viscositeit bij 20°C: 20–25° DIN 4

Ø Luchtkap: 1,4–1,8 mm

Spuitdruk: 4 bar

Aantal lagen: 2–3

Laagdikte: 60–80 µm

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 5,5 m² bij 75 µm

1 kg mengsel = 4,5 m² bij 75 µm

V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 610 g/l

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 10–15 min.

Hanteerbaar: 60 min.

Uitgehard: 24 uur

AANBEVOLEN VERDERE LAGEN

- Polyurethaanlak (ISOLACK)
 - Synthetische lak (SYNTOLACK)
 - Nitrocombi-lak (NITRON) nadat de SYNTOPRIMER doorgedroogd is
-

OPMERKINGEN

Dit produkt bevat geen chroom of lood. Probeer niet de basiskleuren 29011, 29012 en 29026 toe te voegen aan de formuleringen; dit om de chroom- en loodvrije eigenschappen van het eindproduct te behouden.

De formuleringen van de gekleurde grondlagen staan vermeld onder 'SOTTOTTOTINT - UNDERCOATS' in lechler explorer/lechler map.

Kies de kleur op de relevante kleurkaart.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0355-NL
BIJGEWERKT 04/2016**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL