

## **33333 - UV PLUS ADDITIVE 333**

---

### **OMSCHRIJVING**

Vloeibaar additief om toe te voegen aan alle 2K binders van de Lechsys serie en aan 2K oplosmiddelhoudende aflakken en blankelakken om de UV bescherming te verhogen.

---

### **GEBRUIK**

Voeg maximaal 5% procent toe. Het verandert niks aan de prestaties van het product.

---

### **EIGENSCHAPPEN**

- Het verhoogt de UV weerstand
- Het verandert niks aan de prestaties van de lak waaraan het is toegevoegd

---

### **APPLICATIE**

#### **Mengverhouding:**

#### **volume**

2K Aflak	1000 delen
33333 UV PLUS ADDITIVE 333	50 delen

---

### **OPMERKINGEN**

Voeg het toe aan de aflak en mix zorgvuldig.  
Meer toevoegen dan de max 5% verhoogt het effect van de u.v. wering niet.  
Verhard en Verdun het product volgens het relevante TDS's instructies.

Houdbaarheid: 24 maanden

**TECHNISCHE DATA SHEET N° 0677-GB**  
**BIJGEWERKT OP 09/2012**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL