





HR912

HYDROFAN EASYFLOW REDUCER

1000 ml +
100-200 ml16-18" DIN4
Bij 20° C

OMSCHRIJVING

Viscositeits aanpasser voor het HYDROFAN basecoat systeem.

GEBRUIK

Toe voegen aan HYDROFAN gemengde kleuren voor geheel of gedeeltelijke reparatie op de vloeiing te verbeteren special voor donkere kleuren.

EIGENSCHAPPEN

- Klaar voor gebruik in hydro fles met easy dose dop.
- Voor verbeterde applicatie en vloeiing van metallic en uni HYDROFAN kleuren.
- Veranderd niks aan de chemisch fysieke eigenschappen van het product.

APPLICATIE

Spuiten.

Mengverhouding:

HYDROFAN (kleur volgens mengrecept)
HR912 HYDROFAN EASYFLOW REDUCER

volume
1000 delen
100-200 delen

N.B. Indien men gaat overspuiten met MA380 MACROFAN AIRTECH UHS CLEARCOAT, is het nodig om de basislak met **5% HH980 HYDROFAN BASECOAT ACTIVATOR** aan te maken.

Ø Lucht kap: 1,2-1,4 mm traditioneel of HVLP
Druk: zoals aanbevolen door de spuitfabrikant
Aantal lagen: zie TDS n°0400

OPMERKINGEN

HOUDT VRIJ VAN VORST! Bewaren tussen + 5 and +35° C

Gemengde en NIET VERDUNDE hebben bijna een ongelimiteerde pot life en mogen alleen in plastic bekens opgeslagen worden Kleuren aangemaakt met HH980 hebben 2 uur pot life bij 20°C.

TECHNISCHE DATA SHEET N° 0691-NL
BIJGEWEKT OP 02/2014

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.