





## HF555 HYDROFAN FADE-OUT BLENDER

1000 ml +  
500-1000 ml14-15" DIN4  
bij 20° C

### OMSCHRIJVING

Fade-out-additief voor gebruik met HYDROFAN-basislakken..

### GEBRUIK

Kant-en-klaar additief voor HYDROFAN om het uitspuiten van metallic- en parelmoerkleuren te vereenvoudigen.

### EIGENSCHAPPEN

- Klaar voor gebruik in de handige Hydro fles met easy dose dop
- Het verbeterd de ligging van de metallic deeltjes
- Het voorkomt wolken in de uitspuitzone
- Het verandert de chemisch fysische eigenschappen niet

### AANBRENGEN

Spuiten.

#### Mengverhouding voor uitspuiten:

HYDROFAN (reeds verdunde kleur)  
HF555 HYDROFAN FADE-OUT BLENDER

**Volume**  
1000 delen  
500-1000 delen

Spuitviscositeit 20°C: 14 - 15" DIN4  
Ø luchtkap: 1,2-1,5 mm; HVLP: 1,3 mm  
Lucht druk: 2-4 Atm; HVLP: 1-2 Atm  
Aantal lagen: 1-2 **maak de uitspuitzone van buiten naar binnen**

### OVERSPUITEN MET

MACROFAN UHS CLEARCOATS en HYDROFAN CLEARCOAT.

**TECHNISCHE DATA SHEET N° 0552-NL**  
**BIJGEWERKT OP 11/2009**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL