



HB999 - HYDROFAN MULTIBINDER



Zie technisch merkblad: +5- +35° C

HYDRO 9
HYDRO 10
BRILLIANT COLOR

OMSCHRIJVING

Water-gedragen binder te gebruiken met HYDROFAN Basislak om de volgende producten te produceren

- ⇒ 2K INTERIOR Aflak (HYDRO 10)
- ⇒ 2K UNDERCOAT Sealer (HYDRO 9)
- ⇒ Water-gedragen matte basislak om kleuren te maken die BRILLIANT COLORS bevatten

GEBRUIK

In het autoschadeherstel als interieur aflak en als een sealer; in motorfiets schadeherstel geschikt om effect kleuren in 3-laags systemen te maken.

EIGENSCHAPPEN

- Al deze toepassingen voldoen aan de wetgeving 2004/42/CE
- Water-gedragen binder te gebruiken met het HYDROFAN systeem

GEBRUIK SCHEMA

PRODUKT	TDS	HB999	HH930	Aangekleurde HYDROFAN Basislak	00089
HYDRO 10	n° 0654	220 delen	110 delen	670 delen	250-300 delen
HYDRO 9 (aangekleurd)	n° 0653	1000 delen	330 delen	330 delen	300 delen
HYDRO 9 (niet aangekleurd)	n° 0653	1000 delen	330 delen		250-300 delen
BRILLIANT kleuren	n° 0469 CV001				

Opmerking: om gruis te voorkomen, is het aan te bevelen, na toevoeging van de verharder, het geheel zorgvuldig door te roeren, daarna pas kleur of 00089 DESALTED WATER toe te voegen en het geheel daarna nog een keer zorgvuldig te roeren.

Voor verdere informatie zie de relevante technische merkbladen.



OPMERKING

Dit product is gevoelig voor vorst: Opslag temperatuur: tussen +5 tot +35°C .
Gegarandeerde opslagstabiliteit : 12 maanden.

TECHNISCH MERKBLAD N° 0652-NL
UPDATE 04/2016

De informatie in deze bladen wordt in goed vertrouwen verstrekt als zijnde waarheidsgetrouw. Hoewel vóór gebruik alle mogelijke inspanningen zijn gedaan om een en ander te verifiëren, aanvaarden we geen enkele verantwoordelijkheid voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BESTEMD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.