



HYDROFAN – REPAREREN VAN EEN GEHEEL DEEL (Met uitspuiten op het aangrenzende deel)

INTRODUCTIE

Dit spuit proces is de beste manier om het uitspuiten van HYDROFAN basecoat onzichtbaar te doen, het voorkomen van wolken en strepen en het maken van een geleidelijk geloop van de originele lak naar het gerepareerde gedeelte.

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING

Normale oppervlakte voorbereiding: Primer filler applicatie, schuren, en ontvetten met 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER.
Plak het uit te spuiten deel af.

BASECOAT APPLICATIE

1. Verdun de HYDROFAN kleur met HYDROFAN THINNERS volgens het TDS n° 0400.
2. Breng de verdunde lagen aan totdat het gedekt is.
3. Verwijder het folie/papier van het afgeplakte deel.
4. Breng Hydrofan op het gerepareerde en uitspuit deel aan.
5. Laat de basecoat drogen en compleet mat worden.
6. Mix de HYDROFAN basecoat in een menverhouding 2:1 of 1:1 afhankelijk van de kleur met HF555 HYDROFAN FADE-OUT BLENDER dit vermindert de basecoats dekkraft.
7. Met dit mengsel in de spuit verlaagt u de luchtdruk tot 1-1.5 Atm en vergroot u de uitspuitzone met dunne lagen Hydrofan, spuit altijd diagonaal en spuit van buiten naar binnen. Herhaal dit proces tot u tevreden bent.

BLANKE LAK AANBRENGEN

Voor dit proces gebruikt u MACROFAN UHS CLEARCOATS; indien u moet uitspuiten gebruik dan MC885 MACROFAN UHS FADE-OUT BLENDER of EL085 ENERGY SPRAY LINE UHS FADE-OUT BLENDER.

OPMERKINGEN

Het eindresultaat van de reparatie is altijd onder invloed van de kwaliteiten van de spuitser en door de moeilijkheid van de metallic kleur die nagemaakt is.

SPIUIT PROCES TECHNISCHE DATA SHEET N° CV010-NL BIJGEWERKT OP 03/2016

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave. Omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie. De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL