



## 05541 - SPAT-O-PLAST



Klaar voor gebruik



2-3 lagen



Droogtijd bij 20°C:  
1-3 u



P500-600

---

### OMSCHRIJVING

Nitroacryl-plamuur in blik.

---

### TOEPASSING

Sneldrogende, fijne plamuur. Voor gebruik op nitrogecombineerde, thermoplastische, oude lagen. Geschikt voor restauratie voor oldtimers en motorfietsen.

---

### EIGENSCHAPPEN

- Goede opvuleigenschappen
- Vrijwel krimpvrij
- Eenvoudig aan te brengen
- Eenvoudig schuurbaar

---

### VOORBEREIDING ONDERGROND

#### Oude lagen:

- Ontvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW

#### Geschuurde grondlak:

- Direct aanbrengen

---

### AANBRENGEN

Aanbrengen met een plamuurmes, in dunne lagen

Klaar voor gebruik

Uitdamptijd tussen lagen: 20 min

Laagdikte: max. 200 µm

---

### DROOGTIJD

#### Drogen bij 20°:

Volledig droog: 1 u voor dunne lagen

3 u voor dikke lagen

---

### SCHUREN

Nat schuren:

P500 voor uni-kleuren

P600 voor tweelaagse afwerklagen



---

## **OVERLAKKEN MET**

Alle grondmaterialen uit de Lechler-lijn kunnen over dit product worden aangebracht.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0215-NL**  
**BIJGEWERKT 12/2007**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL