


## 09940 - ISOANTISIL (anti-siliconen)



1000 ml +  
10 ml

---

### OMSCHRIJVING

Antisiliconen-oplossing.

---

### TOEPASSING

09940 ISOANTISIL is een verbinding die direct wordt toegevoegd aan de aflak in de beker van de spuit tot een maximum van 1% en die de vorming van putjes of visogen voorkomt.

---

### EIGENSCHAPPEN

De werking wordt merkbaar wanneer gespoten wordt in omgevingen waar siliconendeeltjes aanwezig zijn in de lucht (miljoenste milligrammen zijn genoeg) en op het te lakken oppervlak neerslaan; of wanneer lakwerk wordt uitgevoerd op oppervlaktes die vooraf zijn behandeld met op siliconen gebaseerde producten (polijstmiddelen, smeermiddelen, etc.) of wanneer gereedschap wordt gebruikt dat vervuild is met siliconenhoudende stoffen, of in ieder geval met oppervlakteactieve stoffen.

---

### AANBRENGEN

09940 ISOANTISIL is specifiek voor 2-componenten aflakken, fillers en blanke lak.  
Het toevoegen van ISOANTISIL dient langzaam te gebeuren door alleen de minimum benodigde hoeveelheid toe te voegen. Teveel kan zelfs een tegenovergestelde werking hebben t.o.v. de gewenste.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0121-NL**  
**BIJGEWERKT 10/2007**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL