


09167 - SPEED-O-DRY ADDITIVE



1000 ml +
20-60 ml

OMSCHRIJVING

Toevoeging op basis van speciale organische, metallische verbindingen opgelost in snelverdampende oplosmiddelen.

TOEPASSING

Geschikt voor het versneld drogen van producten op basis van 2-componenten acryl- en polyurethaanharsen. Afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid vermindert het de uithardtijd tot 50% in vergelijking met het normaal gekatalyseerde product.

Het wordt aanbevolen om het product te stoken om de kortere droogtijden te behalen dan die aangegeven in het technisch merkblad van het gemengde product.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Praktisch in gebruik
- Goede optische eigenschappen

AANBRENGEN

Mengverhouding:

	naar volume	naar gewicht
2:1		
MACROFAN MAC1 / HS BLANKELAKKEN	1000 ml	1000 g
HS HARDENER	500 ml	500 g
09167 SPEED-O-DRY	30-60 ml	30-60 g
00740-00741 THINNERS AUTOREFINISHING	0-200 ml	0-200 g
04004-04109 GREEN TI FILLER	1000 ml	1000 g
HARDENER	200 ml	130 g
09167 SPEED-O-DRY ADDITIVE	20-40 ml	20-30 g
00740-00741 THINNERS AUTOREFINISHING	50-250 ml	20-170 g

OPMERKINGEN

Het gebruik van deze toevoegingen vervangt dezelfde hoeveelheid aan verdunner.

Wanneer gebruikt in bovenstaande percentages, versnelt de toevoeging de laagvorming met 30-50%, afhankelijk van de temperatuur.

Het toevoegen van meer van dit product kan zeer starre lagen opleveren, gevolgd door scheuren en de vorming van bellen.

Het gebruik hiervan vermindert ook de esthetische aanblik van de aflak.



BELANGRIJK:

De toevoeging dient alleen te worden gebruikt met normale verharders en niet met verharders voor kleine reparaties of snelle verharders.

Wij bevelen uiterste voorzichtigheid aan en wij raden niet aan het te gebruiken voor drogen aan de lucht bij een hoge relatieve vochtigheid.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0337-NL
BIJGEWERKT 07/2008**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL