



BC000 – U.V. ABSORBER ADDITIVE

OMSCHRIJVING

UV absorber additief.

GEBRUIK

Toevoegen aan topcoats en blanke lakken om de U.V. bescherming te verhogen. Het kan ook worden gebruikt in alle oplosmiddel houdende refinish en industrie producten van lechler.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge U.V. bescherming
- Verbeterd gebruik
- Veranderd het uiteindelijke resultaat niet

GEBRUIKS VOORBEELDEN

Mengverhouding:

	gewicht
Aflakken van LECHSYS or MACROFAN (MAC4 / UHS CLEARCOATS) series	1000 g
UHS HARDENERS	zie product TDS
BC000 – U.V. Absorber additive	0-50 g
THINNERS	zie product TDS

OPMERKINGEN

Het is aanbevolen om max 5% aan het product toe te voegen. Een grotere hoeveelheid zal de U.V. werking niet vergroten.

TECHNISCHE DATA SHEET N° 0628-NL

BIJGEWERKT OP 04/2008

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL



Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.