




MC885 – MACROFAN UHS FADE-OUT BLENDER



Gebruiksklaar

OMSCHRIJVING

Uitspuitverdunding voor UHS aflakken.

GEBRUIK

Het vermengt zich uitstekend met oplosmiddelhoudende aflakken, MACROFAN UHS MAC4 en MACROFAN BLANKE LAKKEN.

Het maakt ook het poetsen eenvoudiger.

EIGENSCHAPPEN

- Vereenvoudigt bijspuiten
- Verbeterd en vereenvoudigt polijsten
- Goede oplosbaarheid
- Evenwichtige afgifte van oplosmiddelen

AANBRENGEN

Na bijspuiten of uitspuiten, zo snel mogelijk 1–2 dunne lagen van het product op de uitgespoten plek spuiten, 1-2 min.

Na droging, indien nodig, poetsen met 00917 watergedragen polijstmiddel.

Het is ook mogelijk de laatste laklaag (MACROFAN UHS) te mixen met MC885 (mengverhouding MACROFAN UHS / MC885 1:1), de uit te spuiten plek iets te vergroten en dan verder uit te spuiten met alleen MC885.

Na droging, indien nodig, poetsen met 00917 watergedragen polijstmiddel.

TECHNICAL DATA SHEET N° 0641-NL
UPDATED 10/2008

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.