






61082 - BSB MIX BASE



1000 ml +
500-1000 ml



14-15" DIN4
bij 20° C



20-30 min.
bij 20° C

OMSCHRIJVING

Transparente basiskleur voor BSB matte basislak.

GEBRUIK

Geschikt om kleur te maken in een 3 laags systeem (volgens een mengformule).

Het vermindert de dekkraft van metallic kleuren in een fade-out proces, verbeterd de ligging van de metallic delen en helpt wolken te voorkomen.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig aan te brengen.
- Snel drogend.

APPLICATIE

Aanbrengen met spuit.

Mengverhouding voor het uitspuiten:

	volume
BSB Basislak reeds verdund	1000 delen
61082 BSB MIX BASE	500 - 1000 delen
00740-1-2-3 THINNERS AUTOREFINISHING	500 - 1000 delen

Spuitviscositeit bij 20 °C: 14 - 15" DIN 4

Ø Lucht kap: 1.2 - 1.5 mm; HVLP: 1.3 mm

Druk: 2-4 bar; HVLP: 1-2 bar

Aantal lagen : 1-2. **Breng de fade-out lagen van buiten naar binnen aan op het te spuiten deel.**

OVERSPUITEN MET

MACROFAN blanke lak.

TECHNISCHE DATA SHEET N° 0402-NL BIJGEWERKT OP 09/2016

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.



The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL