





PW600

POWER WIPES AC-PRIMER



Gereed voor gebruik

Drogen:
15-20' bij 20°C

OMSCHRIJVING

Doeken voor eenmalig gebruik, chromaat vrij voor behandeling van metaal en metaal legeringen.

GEBRUIK

Geschikt voor een anticorrosieve behandeling op staal, aluminium, gegalvaniseerd staal in de auto branche. Speciaal aanbevolen voor het high efficiency «POWER –TECH» proces in combinatie met MACROFAN HS GREEN-TECH FILLER.

EIGENSCHAPPEN

PW600 vormt een coating op het metaal oppervlak, die de hechting en roestwering bevordert van het spuitproces.

- Gemakkelijk in gebruik
- Geen potlife
- Geen overspray en verspilling
- Sneller in gebruik vergeleken met het gebruik van een standaard anticorrosive primer
- Chroom-vrij
- Zeer laag VOC

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Schuur het oppervlakte met (P120/180) of met een fijnere korrel (P240/320) in combinatie met een nat in nat proces.

Ontvet het te behandelen oppervlakte met 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

De oppervlakte moet schoon en droog zijn voordat men de PW600 aanbrengt.

APPLICATIE

Trek een doekje uit de pot en breng het doekje kruislings aan, zorg dat het oppervlakte goed nat wordt.

Het oppervlakte moet op zijn minst 1 minuut nat zijn.

OPMERKINGEN:

- De pot moet direct na gebruik gesloten worden om te voorkomen dat de rest uitdroogt.
- Het veranderen van de kleur en de matheid geven aan dat het product goed is aan gebracht.
- Het wordt aanbevolen om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken zoals rubberen handschoenen, bril en beschermende kleding.
- Stop geen gebruikte doekjes terug in de pot, als deze nog nat genoeg zijn sla ze dan op in een aparte bak en niet langer als 12 uur.

DIR 2004/42/CE: Preparatory and cleaning IIB/a – VOC gereed voor gebruik 850 g/l
Dit product bevat gereed voor gebruik op zijn hoogst 13,5 g/l VOC.

DROOGTIJD

Drogen bij 20 °C:

Als het te spuiten deel compleet nat is geworden brengt men de filler aan binnen 15-20 min.

OVERSPUITEN MET

Alle 2K fillers in de Lechler product lijn, zoals MACROFAN HS GREEN TECH FILLER en MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER.

Niet overspuiten met polyester fillers, 1k plamuur en fillers uit de Energy Spray Line.

OPMERKINGEN

Houdt het product goed gesloten in de originele verpakking en voorkom temperatuurschommelingen.
Bewaar het vrij van vorst, want een vorst beschadiging is onomkeerbaar.
Draai de pot regelmatig om om de doeken uniform nat te houden.

TECHNISCHE DATA SHEET N° 0709-NL
BIJGEWERKT OP 06/2017

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL