


S71051 TEAK LIFE PROTETTIVO



Klaar voor gebruik



1-2U bij 20°C



Met kwast



Met roller

Beschrijving

Beschermende impregneer olie voor waardevolle hout soorten. Voor het beschermen en behoud van kostbare houtsoorten die worden gebruikt in de jacht bouw. Het beschermd hout voor lange tijd dankzij de hoge penetratie vermogen waardoor de houtnerf en tekening behouden blijft. Het wordt speciaal aan bevelen voor boten en jacht dekken.

KleurColour

Stroo geel

Eigenschappen

- Hoge beschermingskracht.

Ondergrond voorbehandeling

Nieuw hout

Reinigen en licht aanschuren met P 320

Oud hout

Voor de behandeling met dit product kan een behandeling met: Teak leven detergente (wasmiddel) en sbiacante (bleken) noodzakelijk zijn

In de zomer is het aan te bevelen bij slijtage plekken de behandeling te herhalen.

Voor verdere details over dit product compatiliteit overleg met uw leverancier of het technische data sheet.

Verwerking

Met kwast of Roller.

Mengverhouding

Klaar voor gebruik; indien noodzakelijk verdunnen met verdunning S70020 DILUENTE 277.

Aantal ladgen: 1-2 (Op oud hout herhaal de behandeling zoals aangegeven , elke laag moet 1-2 uur drogen, totdat het gewenste resultaat behaald is).

Drogen

	10°C	20°C	35°C
Schuren na	14 dagen	7 dagen	72 u
Overlakken na	min. 48 u max. 72 u	min. 24 u max. 36 u	min 12 u max. 18 u

TECHNISCHE DATA SHEET N° S160-NL
BIJGEWERKT OP 03/2010

Alle informatie hier opgenomen is het resultaat van zorgvuldig gecontroleerde testen en ervaringen en up-to-date kennis. Deze informatie is slechts een leidraad, zodat het bedrijf niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor verdere resultaten. Verder kan deze informatie niet worden gebruikt als betwisting met betrekking tot het gebruik van het beschreven product. Dit is te wijten aan het feit dat gebruiksomstandigheden niet onder controle hebben